Nouveau Renault KOLEOS

Caractéristiques techniques*

	DIESEL				
Version (selon pays)	1.6 130 MT 2WD	1.6 130 CVT 2WD	2.0 175 MT 4WD	2.0 175 CVT 2WD	2.0 175 CVT 4WD
MOTEUR					
Type de moteur	Common rail				
Cylindrée (cm³)	1,598		1,995		
Alésage x course (mm)	80 x 79.5		84 x 90		
Rapport volumétrique	15.1	15.4	16		
Nombre de cylindres / de soupapes	4 / 16				
Puissance maxi (kW/ch)	96/130		130/175		
Couple maxi (Nm)	320		380		
Régime puissance maxi (tr/min)	4,000		3,750		
Régime couple maxi (tr/min)	2,000				
Stop & Start	Oui				
Distribution	Chaine				
BOITE DE VITESSES					
Type	Manuelle 6 rapports	CVT	Manuelle 6 rapports	CVT	
PERFORMANCES					
Vitesse maximale (km/h)	185	165	200	196	192
0-100 km/h (s)	11,4	13,3	10,7	9,3	9,5
400 m D.A. (s)	17,9	18,5	17,6	16,8	16,8
1 000 m D.A. (s)	32,9	34,6	31,7	30,7	31
Reprise 80-120 km/h en 4e (s)	8,6	11,3	7	7,5	7,9
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS					
CO^2 (g/km)	120	142	140	143	156
Cycle urbain (l/100km)	5,1	5,7	6,0	5,8	6,1
Cycle extra-urbain (l/100km)	4,2	5,3	4,9	5,2	5,7
Cycle mixte (l/100km)	4,6	5,5	5,3	5,4	5,8
Capacité du réservoir (L)	60	60	60	60	60
DIRECTION					
Direction	Assistée (électrique)				
Diamètre de braquage entre murs (m)	12,1				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11,4				
SUSPENSIONS					
Type de train avant / Type de train arrière	Mac Pherson Strut Type / Multi Link Type				
ROUES ET PNEUMATIQUES					

Pneumatiques de référence	Jantes alliage 17'' ESQIS / Pneumatiques 225/65R17 102H Jantes alliage 18'' TARANIS / Pneumatiques 225/60R18 100H Jantes alliage 18'' ARGONAUTE / Pneumatiques 225/60R18 100H Jantes alliage 19'' PROTEUS / Pneumatiques 225/55R19 99V				
FREINAGE					
Avant : disques ventilés (DV), - diamètre (mm) / épaisseur (mm)	296 x 26		320 x 28		
Arrière : disques pleins (DP) - diamètre (mm) / épaisseur (mm)	292 x 16				
MASSES (kg)					
A vide en ordre de marche sans option	1,540	1,599	1,660	1,643	1,696
Masse Maxi autorisée en charge (5 passagers)	2,149	2,168	2,230	2,225	2,273
Masse Totale roulante autorisée	4,149	3,668	4,230	3,875	3,923
Charge utile (à niveau mini d'équipement)	609	569	570	582	577

** Tous les chiffres sont soumis à homologation*